


## PROMIENNIKI

Promienniki gazowe możemy instalować w obiektach przemysłowych jak i użyteczności publicznej zarówno tych nowo budowanych jak i tych starszych wymagających modernizacji tj: fabryki, huty, montownie, magazyny, hale produkcyjne, garaże warsztaty i salony samochodowe, hale sportowe, kościoły, hangary, magazyny wysokiego składowania, stajnie, sortownie owoców i wielu innych obiektach według indywidualnych potrzeb...



### DANE TECHNICZNE

MODEL	SRU 25	SRU30	SRU35	SRU40	SRU45	SRL25	SRL30	SRL35	SRL40	SRL45
MOC DOSTARCZONA -kW	23	29,2	34,5	42,2	47	23	29,2	34,5	42,2	47
DŁUGOŚĆ mm	5385	5510		6970		10065	9955		13000	
CIĘŻAR Kg	47 kg	66 kg		81 kg		45 kg	62 kg		79 kg	
ŚREDNICA KRÓĆCA GAZU	Rc - 1/2"									
MIN. WYSOKOŚĆ INST. W M.	3	3,8	4,2	5	5,8	3	3,8	4,2	5	5,8
ZASILANIE ELEKTRYCZE	230v 50Hz 125W									
GAZ ZASILAJĄCY	Gaz ziemny GZ 50, LPG									



**\*WYSOKA SPRAWNOŚĆ CIEPLNA \*OSZCZĘDNOŚĆ KOSZTÓW OGRZEWANIA \*STAŁA WILGOTNOŚĆ 50-60%  
\*PROSTOTA OBSŁUGI \*BRAK RUCHÓW POWIETRZA \* STEROWANIE PRZESTRZENNE I CZASOWE**